ОПИСАНИЕ:

OPTIMOL OPTISIL FM – смазка коричневого цвета на основе силикона. Смазка была разработана специально для использования в комбинациях пластик / металл.

OPTIMOL OPTISIL FM может также использоваться в качестве смазки в подшипниках скольжения и качения, работающих под небольшими нагрузками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• отличная совместимость с элементами из пластика и резины
• хороший смазывающий и сепарирующий эффект
• может использоваться в слабокислотных и щелочных средах
• водостойкость в холодной и горячей воде
• устойчивость к старению и температурным воздействиям возможно использование в централизованных системах подачи смазки

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• OPTIMOL OPTISIL FM не рекомендуется смешивать с другими смазками.
• Перед нанесением смазки удалите с обрабатываемой поверхности использовавшиеся ранее смазочные материалы.
• Заполните подшипник смазкой до половины.
• Следуйте предписаниям производителей подшипников.

ПРИМЕНЕНИЕ:

В качестве смазочного и изоляционного материала в комбинациях металл / пластик;
В подшипниках скольжения и качения, работающих под небольшими нагрузками;

В качестве изоляционной смазки в лабиринтных уплотнениях;
Во влажной и агрессивной среде.

Техническая консультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Castrol Optisil FM
Цвет:	янтарный
Загуститель/Базовое масло	литиевое мыло/синтетическое масло
Пенетрация	240-280
Температура каплепадения, °C	215
Минимальная рабочая температура, °C	-30
Максимальная рабочая температура, °C	180

По вопросам приобретения **OPTIMOL OPTISIL FM**и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: