



ОПИСАНИЕ:

OPTISIL LEB 2 – физиологически безопасная смазка на основе силикона (зарегистрирована в соответствии с USDA H1). Благодаря своей основе эта смазка подходит для смазки узлов с EPDM уплотнениями (этилен-пропилен-диен резина) при применении в пищевой и фармацевтической промышленности, где возможен случайный контакт смазочного материала с продуктом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОПТИТЕС – ОПТИМОЛ технология,
- физиологическая безопасность (в соответствии с USDA H1),
- без вкуса и запаха,
- стойкая к воздействию холодной и горячей воды,
- выдерживает очистку паром,
- хорошая стойкость к моющим и дезинфицирующим веществам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- арматура и приспособления линий розлива,
- наполнители,
- EPDM уплотнения (этилен-пропилен-диен резина),
- муфты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность: (+20°C) 1079 кг/м³

Максимальная температура: +244°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



OPTIMOL OPTISIL LEB 2

По вопросам приобретения **OPTIMOL OPTISIL LEB 2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов