



В настоящее время наиболее часто используются минеральные масла. Но в сравнении с ними, синтетические обладают некоторыми преимуществами. К примеру, у них лучше смазывающие качества, критическая температура застывания ниже, чем у натуральных. К сожалению, синтетические холодильные масла отличаются также более высокой ценой, что существенно при массовом использовании.

- [ХА-30 Холодильное масло](#) — применяется для компрессоров, работающих на аммиаке или углекислоте.
- [ХФ 12-16](#) Холодильное масло- применяется в компрессорах фреоновых холодильных машин, работающих на хладагенте R-12.
- [ХФ 22-24](#) Холодильное масло- применяется для компрессоров фреоновых холодильных машин, работающих на хладагенте R-22.
- [ХФ 22с-16](#) Холодильное масло — предназначено для смазывания компрессоров холодильных машин, работающих на фреоне.
- [Холодильное масло ХС-40](#) — предназначено для компрессоров холодильных машин, работающих в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 150°С.

Масла холодильные предназначены для компрессорных систем охлаждения. Состав таких продуктов может быть разнообразным, одна их так же можно подвести под классификацию. Существует три группы продуктов:

1. Минеральные холодильные масла – это в основном парафиновые и нафтеновые.
2. Синтетические – полиолэфирные, алкилбензольные, полиальфаолефиновые и полиалгликольные.
3. Полусинтетические смеси.

Одно из существенных свойств масла холодильного – это его плотность. Плотность зависит и увеличивается при увеличении количества ароматических углеводов. При повышении температуры – плотность уменьшается. Также существенна критическая температура текучести и застывания. Обратите внимание на температуру помутнения, процентное содержание воды, рН, степень поверхностного натяжения и гигроскопичность, цвет, химическая стабильность, растворимость. Еще одно важное свойство холодильного масла – это вязкость. По международным стандартам учитывается кинематическая вязкость (40 0С) исчисляемая в сантистоксах. Зная этот показатель, вы можете понять, какая вязкость будет при ваших условиях работы.



При слишком высокой вязкости возрастают потери на трение. Если вязкость мала, произойдет разрыв масляной пленки между деталями работающего механизма. В результате механизм изнашивается намного быстрее.

Техническая консультация

Тип хладагента	Типы масел						
	Минеральное	Алкил-бензольное	Минеральное + Алкил-бензольное	Поли-альфао-этиновое	Поли-эфирное	Поли-винил-эфирное	Поли-алкил-гликольное
(Г) ХФУ					1+2		
Сервисные смеси ГХФУ					1+2		
ГФУ + смеси					1	3	1
Природные хладагенты	2	2	2	2	2		1

Почему следует приобретать у нас Масла холодильные для компрессоров:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.



Масла холодильные для компрессоров

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла холодильные для компрессоров

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масел холодильных для компрессоров, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНЫЕ Масла холодильные для компрессоров закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масел холодильных для компрессоров и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов