



Масло предназначено для быстроходных дизелей транспортных машин.

Продукт сертифицирован в системе ГОСТ 25770-83.

[Техническая консультация](#)

Основные физико-химические характеристики:

Вязкость кинематическая, мм ² /с:	
при 100°С	15,5-16,5
при 40°С	не менее 160
Индекс вязкости	не менее 90
Зольность сульфатная, %	не более 1,4
Щелочное число, мг КОН/1г	не менее 3,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 225
Температура застывания, °С	не выше — 25
Плотность при 20°С, г/см ³	не более 0,905

По вопросам приобретения **Масло М-16-ИХП-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-16-ИХП-3

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов