



Масло смесь см-50/50 – это смесь масла АМГ-10 и ТСгип в пропорции 50% на 50% по объему, которое используется для всесезонного смазывания шарниров винтов и трансмиссии вертолета в промежуточных и хвостовых редукторах вертолетов МИ-6, МИ-6А, МИ-8 и МИ-10К. При смешении данных масел, их температура должна составлять больше 15 0С.

Приготовление масло смеси см-50/50 делается следующим образом: емкость заполняют рабочей жидкостью АМГ-10, а затем ТСгип, далее механически смешиваются при подогреве до 50 0С. После смешивания проводят контроль качества.

Техническая консультация

Характеристики масло смеси см-50/50

Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, куб. мм/с (сСт)	6,8-8,0
Содержание ВКЩ	нет
Содержание воды	нет
Содержание крупных примесей, %, не более	0,05

В двигателе поршневого типа используемые масла работают в критических условиях при высоких температурах в поршневых кольцах, во внутренней части поршня, клапанов и других подвижных деталях. Для смазывания двигателя в таких условиях (высокое давление, температура и другие нагрузки) используют продукт с высоким индексом вязкости специально очищенные от примесей. Масло смесь 50/50, для данного применения должно иметь высокий смазочный коэффициент, не становиться агрессивной к деталям конструкции, иметь стабильность к окислительным реакциям при высокой температуре.

По вопросам приобретения масла смесь 50/50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов