



[Масла компрессорные](#)

АНАЛОГ ➡

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	VPT Kompressoren
Базовая основа	Эфиры
Вязкость при 40°C	34
Температура застывания	-45
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло Estsyn CE 32 представляет собой синтетическое масло премиум-класса, предназначенное для использования в компрессорах различных типов. Масло обеспечивает надежное смазывание и защиту компрессорных узлов, увеличивая их срок службы и повышая эффективность работы оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

- Используется в поршневых и ротационных компрессорах.
- Подходит для применения в компрессорах с сопротивлением к высоким и низким температурам.
- Широкое применение в промышленности, включая пищевую и фармацевтическую отрасли (при условии использования пищевых классов).
- Рекомендуются для компрессоров, работающих в тяжелых и экстремальных условиях эксплуатации.

Преимущества

- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, что продлевает срок службы масла и оборудования.
- Высокая смазывающая способность, уменьшающая износ и трение деталей.
- Низкое образование углеродистых отложений, что способствует чистоте рабочих поверхностей компрессора.
- Превосходная защита от коррозии и ржавчины.
- Низкий коэффициент вытеснения воздуха, что снижает риск возникновения воздушных пузырьков и обеспечивает стабильную работу системы.

Спецификации и одобрения

- Соответствует стандартам ISO 6743-3A.
- Соответствует требованиям DIN 51506 (VDL).
- Одобрено для использования крупными производителями компрессоров, такими как Atlas Copco, Ingersoll Rand и Kaeser.

Экологическая информация

Компрессорное масло Estsyn CE 32 разработано с учётом современных экологических стандартов, таких как низкий уровень вредных выбросов. Масло безопасно для использования в окружающей среде при правильной утилизации. Оно не содержит хлорсодержащих соединений и тяжелых металлов, что уменьшает воздействие на окружающую среду в случае утечки или проказов.



VPT Estsyn CE 46

По вопросам приобретения масла компрессорное VPT Estsyn CE 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов