



[Масла компрессорные](#)

**АНАЛОГ** →

## Техническая консультация

### Характеристики

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Бренд</b>                  | WCI              |
| <b>Базовая основа</b>         | Полиальфаолефины |
| <b>Вязкость при 40°C</b>      | 68               |
| <b>Температура застывания</b> | -51              |
| <b>Объем, л</b>               | 200              |
| <b>Тара</b>                   | бочка            |
| <b>Срок поставки</b>          | по запросу       |

### Описание

Ecosyn CP 68 — это высококачественное синтетическое компрессорное масло, специально разработанное для обеспечения высокой производительности и долговечности компрессоров. Обладает отличной термической стабильностью, смазывающими свойствами и устойчивостью к окислению, что способствует повышению эффективности работы компрессоров и снижению эксплуатационных затрат.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Применение

- Ротационные компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Центробежные компрессоры

## Преимущества

- Высокая термическая стабильность, что уменьшает образование отложений.
- Отличные антикоррозионные и антивозрастные свойства.
- Улучшенные смазывающие характеристики, обеспечивающие долгий срок службы оборудования.
- Сниженная летучесть и меньший расход масла.
- Улучшенная защита от износа и коррозии, что продлевает срок службы компрессора.

## Спецификации и одобрения:

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-DAB
- ISO 6743-3A-DAJ
- Разработано и одобрено для использования ведущими производителями компрессоров

## Экологическая информация

Ecosyn CP 68 производится с учетом строгих экологических стандартов. Масло обладает низким уровнем выбросов вредных веществ и утилизация продукта осуществляется безопасным для окружающей среды образом. При использовании и утилизации масла следует строго придерживаться местных экологических норм и правил.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



По вопросам приобретения масла компрессорное WCI Ecosyn CP 68 получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов