

Масло приборное 132-07 ТУ 6-02897-78

- Масло 132-07 предназначено для смазывания подшипников в различных приборах и узлах трения машин, работающих в интервале температур-(65-70)...+70°C.
- Масло 132-07 относится к 4 классу опасности, не оказывает токсического действия на организм, а также кожу и слизистые оболочки.
- Масло 132-07 смесь полиэтилсилоксановой жидкости и минеральных смазочных масе
- Гарантийный срок хранения масла 132-07 в таре изготовителя-3 года
- Масло 132-07 продается в разной фасовке, в том числе банки по 1кг и ведра жестяные по 18кг

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма по ТУ	
Кинематическая вязкость, мм²/с:		
При 20°C	28-33	
При -50°C, не более	1400	
Температура, °C:		
вспышки в открытом тигле, не ниже	165	
застывания, не выше	-70	
Плотность при 20°С, кг/м3	940-970	
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,2	
Содержание механических примесей	отсутствие	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма по ТУ
Содержание воды, %, не более	0,005
Содержание кремния, %	18,0-22,7
Коррозия	отсутствие

По вопросам приобретения Масло-132-07 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: