

**Масло приборное 132-07 ТУ 6-02897-78**

- Масло 132-07 предназначено для смазывания подшипников в различных приборах и узлах трения машин, работающих в интервале температур (65-70)...+70°C.
- Масло 132-07 относится к 4 классу опасности, не оказывает токсического действия на организм, а также кожу и слизистые оболочки.
- Масло 132-07 смесь полиэтилсилоксановой жидкости и минеральных смазочных масел
- Гарантийный срок хранения масла 132-07 в таре изготовителя-3 года
- Масло 132-07 продается в разной фасовке, в том числе банки по 1кг и ведра жестяные по 18кг

Техническая консультация**Физико-химические показатели:**

Наименование показателя	Норма по ТУ
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
При 20°C	28-33
При -50°C, не более	1400
Температура, °C:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	165
застывания, не выше	-70
Плотность при 20°C, кг/м ³	940-970
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,2
Содержание механических примесей	отсутствие

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло-132-07

Наименование показателя	Норма по ТУ
Содержание воды, %, не более	0,005
Содержание кремния, %	18,0-22,7
Коррозия	отсутствие

По вопросам приобретения Масло-132-07 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов