

**Масло приборное 132-10 ГОСТ 18613-88**

- Масло 132-10 Используется для работы в гидравлических системах в интервале температур от -70 до $+100$ °С.
- Масло 132-10 относится к 4 классу опасности, не оказывает токсического действия на организм, а также кожу и слизистые оболочки.
- Масло 132-10 представляет собой смесь нефтяного маловязкого низкозастывающего масла МВП и полиэтилсилоксановой жидкости. Выпускается под индексом ВПС.
- Масло 132-10 продается в разной фасовке, в том числе банки по 1кг и ведра жестяные по 18кг

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
При 20°С	20-33
При -55°С, не более	110
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	130
застывания, не выше	-70
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,5
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание воды, %, не более	отсутствие

По вопросам приобретения Масло 132-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло 132-10

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов