



Гидравлическое масло 132-10 характеристики

Масло 132-10 (ГОСТ 18613-88) — полусинтетическая гидравлическая жидкость, представляет собой смесь нефтяного маловязкого низкокзастывающего масла МВП и полиэтилсилоксановой жидкости. Выпускается под индексом ВПС.

Гидравлическое масло 132-10 — область применения

Используется для работы в гидравлических системах в интервале температур от -70 до +100 °С.

[Техническая консультация](#)

Гидравлическое масло 132-10 — технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Желтый
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
при 200°С, не менее	—
при 20°С	20 — 33
при 50°С, не менее	10
при -55°С, не более	110
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	130
застывания, не выше	-70
Массовая доля, %:	
механических примесей	отсутствие
воды	отсутствие



Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
водорастворимых кислот и щелочей	—
Плотность при 20°C, кг/м ³	—
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05

Почему следует приобретать у нас МАСЛА 132-10 (ГОСТ 18613-88):

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло 132-10

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла 132-10 (ГОСТ 18613-88), рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло 132-10 (ГОСТ 18613-88) закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла 132-10 (ГОСТ 18613-88) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло 132-10

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов