



ТУ 38.101295-85

БЗ-В — синтетическое масло на основе сложных эфиров пентаэритрита и жирных кислот с комплексом присадок.

Работает при температуре от -40 до 200 °С.

Масло В-ЗВ обладает высокими смазывающими свойствами, малой испаряемостью.

По смазывающим свойствам и термоокислительной стабильности масло Б-ЗВ превосходит авиационное масло CASTROL 98.

Оно также является **аналогом масел типа Mobil Jet Oil II**, производимых фирмой Mobil Oil.

Недостатком масла Б-ЗВ по сравнению с маслом CASTROL 98 является выпадение в осадок в результате окисления при низкой температуре противозадирной присадки с последующим растворением осадка в масле при 70-90 °С.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателей масла Б-ЗВ	Норма по ГОСТ(ТУ)
-------------------------------------	-------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло БЗВ

Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.
Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре:	
100 °С, не менее	5,0
-30 °С, не более	3500
-40 °С, не более	12500
-54 °С, не более	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	235
Температура застывания, °С, не выше	-60
Кислотное число, мг КОН/г	4,4-5,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	990-997
Содержание водорастворимых кислот, щелочей, механических примесей	отсутствие
Содержание воды	отсутствие
Термоокислительная стабильность, ч (температура °С)	10 (200)
Показатели после окисления	
Кинематическая вязкость, мм ² /с, не более, при температуре:	
100 °С	6,0
-40 °С	20000
изменение вязкости при 100 °С, не более	—
кислотное число, мг КОН/г	0,7-2,0
массовая доля осадка, нерастворимого в изоктане, %, не более	0,11
Коррозия на пластинках, г/м ²	
сталь ШХ-15	отсутствие
медь М1 или М2	—
алюминиевый сплав АК-4	отсутствие
Трибологические характеристики на ЧШМТ при (20±5) °С:	
показатель износа при осевой нагрузке 196 Н, не более	0,45

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло БЗВ

критическая нагрузка, Н, не менее	890
-----------------------------------	-----

Почему следует приобретать у нас МАСЛО БЗВ ТУ 38.101295-85:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло БЗВ

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла БЗВ ТУ 38.101295-85, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло БЗВ ТУ 38.101295-85 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла БЗВ ТУ 38.101295-85 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло БЗВ

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов