



МАСЛО ЦИЛИНДРОВОЕ Ц-52



Цилиндровое масло для смазывания горячих частей паровых машин (локомотивов, судовых и стационарных машин, паровых молотов, копров и др.), работающих при перегретом паре, и механизмов, работающих с большими нагрузками и малыми скоростями объемных передач. Производится из высококачественных малосернистых базовых масел и функционального пакета присадок. Предназначено для использования в поршневых паровых машинах различного назначения, работающих с перегретым до +400 °С паром.

ГОСТ 6411-76

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ Ц-52	
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	59,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	280
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-5
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,001
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,01
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	890

По вопросам приобретения МАСЛО ЦИЛИНДРОВОЕ Ц-52 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов