



Масло для прокатных станов П-40



серии TPL входят высококачественные базовые масла и присадки, которые обеспечивают максимальную защиту от залегания колец, образования отложений в поршневой зоне и износа двигателей даже при самых суровых условиях эксплуатации. Имеют превосходную устойчивость к изменению вязкости даже при очень высоких рабочих температурах, а повышенный уровень щелочности предотвращает коррозионный износ двигателя в течение длительного времени. Уникальная система моющих и диспергирующих присадок эффективно предотвращает загрязнение поршневой зоны, а также отлично защищает двигатель от содержащихся в топливе примесей, что приводит к значительному сокращению отложений. Масла CONDOR OILOcean серии TPL имеют высокую степень водостойкости, а также хорошо отделяют воду и сохраняют свой уровень щелочности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Уникальное высоковязкое базовое масло обеспечивает стабильность несущей способности пленки, за счет исключения использования загущающих полимеров
- Смазывающие свойства позволяют обеспечить необходимый уровень защиты рабочих поверхностей
- Хорошая термоокислительная стабильность позволяет использовать масло в циркуляционных системах оборудования в течение длительного времени

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	ПС-28	П-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	28,1	39,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	88	86
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	278	295

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло для прокатных станов П-40

Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15	-13
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437	0,62	0,75
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	899	908
Коксуемость, %	ГОСТ 19932	—	1,01

По вопросам приобретения П-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов