



Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Компания Кондор производит [масло T-46](#) из высококачественных малосернистых беспарафинистых нефтей путем кислотной очистки без добавления присадок. Турбинное масло T-46 используется для смазки подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также для регулирования температуры в системах уплотнения и охлаждения. Оно может применяться в стационарных газовых и паровых турбинах, гидротурбинах, турбонасосах и других промышленных агрегатах.

Технические характеристики масла T-46 включают следующие параметры:

- Вязкость при 50°C: 46 мм²/с (сантистокс).
- Температура вспышки: не ниже 200°C.
- Кислотное число: не более 0,08 мг КОН/г.
- Зольность: не более 0,01%.
- Содержание воды: отсутствует.
- Плотность при 20°C: около 890 кг/м³.
- Температура застывания: не выше -15°C.



Масло для судовых турбин «CONDOR OIL» T-46



Многоцелевая водостойкая смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения кофенных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 2. CONDOR OIL

К основным преимуществам масла T-46 «CONDOR OIL» можно отнести:

- Хорошую термическую стабильность, позволяющую использовать масло в условиях высоких температур.
- Высокую антиокислительную способность, предотвращающую образование отложений и осадков.
- Отличные противоизносные свойства, обеспечивающие защиту оборудования от износа.
- Совместимость с материалами уплотнений, что позволяет избежать утечек и загрязнения системы.

Недостатков у масла T-46 немного, но они есть:

- Относительно высокая температура застывания, что ограничивает его использование в холодных климатических условиях.
- Возможность образования эмульсии при контакте с водой, что требует контроля за состоянием системы и своевременной заменой масла.

Эксперты «CONDOR OIL» контролируют все этапы создания технологической жидкости и тестируют готовый продукт в специальной лаборатории. Результат проверки мы подтверждаем сертификатом. В наш ассортимент все виды масел включены только собственного производства, поэтому мы гарантируем отсутствие контрафакта и обеспечиваем бюджетную стоимость: в цепочке производитель-потребитель продукции «CONDOR OIL» отсутствуют накрутки посредников.



Масло для судовых турбин «CONDOR OIL» T-46



Картинка 3. Картинка из бесплатных фотостоков

Отсутствие присадок также снижает себестоимость масла, но при этом не отражается на рабочих характеристиках жидкости: при разработке состава наши специалисты обеспечивают тщательный подбор сырья и инновационный технологический процессом .

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло для судовых турбин «CONDOR OIL» T-46

Таким образом, гарантированы необходимые характеристики вязкости и смазывающие свойства.

[CONDOR OIL COMPRESSOR OIL T-46](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов