



Масло ХА-30 является полностью растворимым с хладагентом R12 в рабочих условиях эксплуатации холодильного оборудования, образуемая при этом смесь представляет собой однородную среду, которая полностью возвращается в компрессор и обеспечивет его нормальную смазку.

ХА-30 — минеральное холодильное масло для смазывания компрессоров холодильных машин. Вырабатывается из смеси остаточного и дистиллятного нефтяных масел.

Температура хлопьеобразования в растворе хладона R-12 для масла ХА-30 составляет -40 °С. Вязкость смеси создает в процессе эксплуатации достаточно толстую смазывающую пленку на трущихся поверхностях.

Масло ХА-30 может использоваться для компрессоров, работающих на аммиаке (R717). В таких случаях технологически предусматриваются точки возврата масла в компрессор. Масло ХА-30 является аналогом Shell Clavus 46.

Масло ХА-30 также полностью смешивается с хладагентами RН, R21, R113, R500. С другими хладагентами (R22, R13В1, RН4, R152а, R501, R502) масло смешивается только частично, смешиваемость при этом зависит от температуры и типа хладагента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может применяться в системах перспективных компрессоров холодильных машин работающих на галоидуглеводородных хладагентах пропана и изобутилена.

ХА-30 применяется в поршневых холодильных компрессорах среднетемпературных и низкотемпературных коммерческих и промышленных систем, в основном использующих аммиак (R717) в качестве рабочей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Противостоит образованию шлама и отложений, которые могут приводить к проблемам, связанным с образованием отложений на клапанах, в

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



системах рециркуляции и фильтрации

- Высокая антиокислительная стабильность позволяет использовать масло в течение длительного периода
- Работает с хладагентом, разрушающим озоновый слой
- Не воздействует на уплотняющие материалы

Техническая консультация

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ХА-30	
Содержание фенола	Отсутствие	
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	4,5	
Вязкость кинематическая, сСт	120-150	
• При 20 °С	28-32	
• При 50 °С		
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,05	
Стабильность против окисления:		0,02
• • Осадок после окисления, % не более		0,5
• Кислотное число после окисления, мг КОН, на 1 г масла, не более		
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,	°С, не ниже	185
Температура застывания, °С, не выше	-38	
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	
Содержание механических примесей	Отсутствие	
Содержание воды	Отсутствие	
Зольность, %, не более	0,004	



Масло для холодильных машин ХА-30

Испытание на коррозию	Выдерживает
-----------------------	-------------

Почему следует приобретать у нас МАСЛО ХА-30:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло для холодильных машин ХА-30

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ХА-30, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло ХА-30 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ХА-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло для холодильных машин ХА-30

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов