

Масло фреоновое XC-40 используется для компрессоров холодильных машин, работающих в теплонапряженном режиме в диапазоне температур -50...+150°C. Хорошо растворяется с хладагентом R12, образующаяся при этом однородная смесь полностью возвращается в компрессор.

Температура хлопьеобразования в растворе хладона R-12 для масла XC-40 составляет -55 °C.»

Масло XC-40 — это синтетическое масло. Обладает высокой вязкостно-температурныой стабильностью и образует в процессе эксплуатации при перепаде температур на трущихся поверхностях достаточно толстую смазывающую пленку.

Холодильное масло **ХС 40** ТУ 38.101763-78 — полностью синтетическое масло, в основе которого находятся базовые полиальфаолефиновые масла (ПАОМ).

Масло ХС 40 обладает необходимой высокой вязкостной и температурной стабильностью и образует в процессе применения достаточно толстую смазывающую пленку при перепадах температур трущихся поверхностей.

Масло для холодильных машин XC 40 прекрасно растворяется с хладагентом R12. Однородная смесь, которая образуется в этом случае, в полном объеме возвращается в компрессор.

Температура образования хлопьев в растворе хладона R-12 для масла XC 40 составляет -55°C.

В процессе длительной эксплуатации масло ХС 40 великолепно сохраняет свои рабочие свойства, не разлагается, не агрессивно по отношению к трущимся

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



материалам агрегата.

Масло для холодильных машин XC 40 является полным аналогом Shell Clavus 68.

Применяется в компрессорах холодильных машин всех типов, работающих в диапазоне температур от -50°C до +150°C.

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма согласно ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 50°С, мм²/с	37-42
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	0,02
Зольность, %, в пределах	0,02
Содержание механических примесей, %	отсутствие
Содержание воды	отсутствие
Температура застывания, °С, не выше	-45
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200
Коррозия	
на пластинках из меди	выдерживает
на пластинках из стали	отсутствие

Почему следует приобретать у нас МАСЛО ХС 40:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России



Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ХС 40, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ХС 40 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла XC 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

- +78123172888
- +79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





Закупить напрямую на заводе изготовителя.