



Масло ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152



Масло промышленное ИГП-18 (ТУ 38.101413-97) — дистиллятное, остаточное или смесь дистиллятного и остаточного нефтяных масел из сернистых нефтей глубокой селективной очистки с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадками.

Основными показателями, которые характеризуют эксплуатационные свойства масел ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозионные свойства и стойкость к пенообразованию.

Область применения масла ИГП-18:

Применяют в основном для **смазывания современного отечественного и импортного оборудования** в различных отраслях народного хозяйства, для

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

эксплуатации которого необходимы масла с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Масло ИГП-18 служит **рабочей жидкостью в гидравлических системах станков**, автоматических линий, прессов. Используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	24-30
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,0
Индекс вязкости, не менее	90
Зольность, %, не более	0,2
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность, кг/м ³ , не более	880 (885)
Температура застывания, °C, не выше	минус 15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	3,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	180
Массовая доля, %:	
цинка, не менее	0,04
серы, не более	1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см ³ , не более:	
при 24°C	50/5
при 94°C	50/5

Масло промышленное ИГП-30 (ТУ 38.101413-97) — дистиллятное, остаточное или смесь дистиллятного и остаточного нефтяных масел из сернистых нефтей глубокой селективной очистки с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадками.

Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства масел ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозионные свойства и стойкость к пенообразованию.

Область применения масла ИГП-30:

Применяют в основном для **смазывания современного отечественного и импортного оборудования** в различных отраслях народного хозяйства, для эксплуатации которого необходимы масла с улучшенными эксплуатационными свойствами. Масло ИГП-30 служит рабочей жидкостью в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов. Используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	39-50
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

Индекс вязкости, не менее	90
Зольность, %, не более	0,2
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность, кг/м ³ , не более	885
Температура застывания, °С, не выше	минус 15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	3,5
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200
Массовая доля, %:	
цинка, не менее	0,04
серы, не более	1,0
Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см ³ , не более:	
при 24°С	50/5
при 94°С	50/5

Масло промышленное ИГП-38 (ТУ 38.101413-97) — дистиллятное, остаточное или смесь дистиллятного и остаточного нефтяных масел из сернистых нефтей глубокой селективной очистки с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадками.

Основными показателями, которые характеризуют эксплуатационные свойства масел ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозионные свойства и стойкость к пенообразованию.

Область применения масла ИГП-38:

Применяют в основном для **смазывания современного отечественного и импортного оборудования** в различных отраслях народного хозяйства, для эксплуатации которого необходимы масла с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

Масло ИГП-38 служит **рабочей жидкостью** в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов. Используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	55-65
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,0
Индекс вязкости, не менее	90
Зольность, %, не более	0,2
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность, кг/м ³ , не более	890
Температура застывания, °C, не выше	минус 15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	4,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	210
Массовая доля, %:	
цинка, не менее	0,04
серы, не более	1,0
Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см ³ , не более:	
при 24°C	50/5
при 94°C	50/5

Масло промышленное ИГП-49 (ТУ 38.101413-97) — дистиллятное, остаточное или смесь дистиллятного и остаточного нефтяных масел из сернистых

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

нефтей глубокой селективной очистки с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадками.

Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства масел ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозионные свойства и стойкость к пенообразованию.

Область применения масла ИГП-49:

Применяют в основном для **смазывания** современного отечественного и импортного оборудования в различных отраслях народного хозяйства, для эксплуатации которого необходимы масла с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Масло ИГП-49 служит рабочей жидкостью в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов. Используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	76-85
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,0
Индекс вязкости, не менее	90
Зольность, %, не более	0,2
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность, кг/м ³ , не более	895

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

Температура застывания, °С, не выше	минус 15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	5,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	215
Массовая доля, %:	
цинка, не менее	0,04
серы, не более	1,0
Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см ³ , не более:	
при 24°С	50/5
при 94°С	50/5

Масло промышленное ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152

масло промышленное легированное, используемое в гидравлических системах станков, прессов, автоматических линий промышленного оборудования, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

- Обладают улучшенными смазывающими и антикоррозионными свойствами
- Хорошая стойкость к окислению и пенообразованию позволяет продлить срок службы масел по сравнению с бесприсадочными маслами
- Способствуют надежной работе оборудования, увеличивают его производительность

По вопросам приобретения ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов