



Промышленное масло **И220ПВ** хорошее термоокислительное свойство позволяет использовать масло в циркуляционных системах оборудования в течение длительного времени.

Область применения

Масло промышленное И-460ПВ (ТУ 38.101908-85) — нефтяное масло селективной очистки, в основном из сернистых нефтей с присадками, улучшающими защитные, антиокислительные, деэмульгирующие и антипенные свойства.

Область применения масла И-460ПВ

Предназначено для смазывания подшипников жидкостного трения (ПЖТ) прокатных станов.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм ² /с	
при 40°С	414-520
при 100°С	26,0-31,0
Кислотное число, мг КОН/г масла	0,2-0,4
Индекс вязкости, не менее	90
Содержание механических примесей, %, не более	0,015
Содержание воды	отсутствие
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	920
Температура застывания, °С, не выше	-10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло промышленное И-460ПВ

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	240
Деэмульгирующие свойства:	
время расслоения эмульсии, мин, не более	40
объем слоев (масло-вода-эмульсия), см ³ , не более	40-37-3
Стабильность против окисления:	
изменение вязкости, %, не более	10
изменение кислотного числа, мг КОН/г, не более	0,40
Степень коррозии	отсутствие
Коксуемость, %, не более	1,0

По вопросам приобретения Масло промышленное И-460ПВ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов