



Масло промышленное редукторное **ИТП-200 (ТУ 38.101292-79)** — остаточное минеральное масло из сернистых и малосернистых нефтей, селективной очистки, содержит антифрикционную, антикоррозионную, антиокислительную, противоизносную и противозадирную присадки.

Область применения

Используется для смазывания тяжело нагруженных зубчатых и червячных передач, а также узлов трения и подшипников, работающих при высоких нагрузках и температурах.

Технические характеристики ИТП-200

Наименование показателя	Норма
Кислотное число, мг КОН/г масла	1,5-2,2
Коксуемость, %, не более	2,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	414-506

По вопросам приобретения Масло промышленное редукторное ИТП-200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов