



Масло **ИРп-150** высокоиндексное нефтяное масло из сернистых нефтей с присадками, улучшающими антиржавейные, противоизносные, противозадирные, адгезионные и антипенные свойства.

Область применения

Применяют для зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе при наличии ударных нагрузок.

Масло ИРп-150 можно использовать также в циркуляционных системах для смазывания различных механизмов работающих при повышенных нагрузках. Его можно использовать взамен других редукторных масел отечественного и зарубежного производства, таких как ИСП-110, ИСПи-110, ИТД-220.

Техническая консультация

Технические характеристики ИРп-150

Наименование показателя	Норма
Зольность, % не более	0,45
Коксуемость, % не менее	2,8
Вязкость кинематическая при 50 °С мм ² /с	120-140

По вопросам приобретения Масло ИРп-85 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов