



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680



Масло промышленное редукторное ИТД-32 (ТУ 38.1011337-90) — нефтяное масло, в основном, из сернистых нефтей с присадками, улучшающими смазывающие, антикислотные, антикоррозийные, противоизносные и противозадирные свойства.

Область применения масла ИТД-32:

Предназначено для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°С, мм ² /с	28,8-35,2
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,2
Зольность, %, в пределах	0,3
Содержание механических примесей, %	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	890
Температура застывания, °С, не выше	-18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	190
Трибологические характеристики, не менее:	
индекс задира (ИЗ), Н не менее	392
показатель износа (ДИ), мм не более	0,45
Испытания на коррозию	выдерживает
Цвет, ед. ЦНТ, не более	4,5

Масло ИТД-46 — нефтяное масло, изготовленное из сернистых нефтей с добавлением присадок (смазывающих, противоизносных, антикоррозионных, антиокислительных, противозадирных) улучшающих эксплуатационные свойства масла.

Масло ИТД-46 предназначено для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, где предъявляются высокие требования к маслам.

Редукторное масло ИТД-46 надежно обеспечивает устойчивую жидкостную пленку для разделения зубчатых пар, эффективно снижает износ поверхностей трения, уменьшая потребление энергии, а также действует как охлаждающая жидкость, снижая температуру масла в картере редуктора.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателей масла ИТД-46	Норма по ГОСТ(ТУ)
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	41,4 — 50,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	190
Температура застывания, не выше	-18 °C
Индекс вязкости, не менее	90
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,2
Плотность, кг/м ³ , не более	910
Содержание механических примесей	Отсутствие
Зольность, %, не более	0,3
Содержания воды	Следы
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	6,0
Испытания на коррозию	выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ при температуре (20±5)°C:	
индекс задира, Н, не менее	392
показатель износа при нагрузке 196 Н, мм, не более	0,45

Масло промышленное редукторное ИТД-68 (ТУ 38.1011337-90) — нефтяное масло, в основном, из сернистых нефтей с присадками, улучшающими смазывающие, антикислотные, антикоррозийные, противоизносные и противозадирные свойства.

Область применения масла ИТД-68:

Предназначено для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	61,2-74,8
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	1,2
Зольность, %, в пределах	0,3
Содержание механических примесей, %	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	900
Температура застывания, °C, не выше	-18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	200
Грибологические характеристики, не менее:	
индекс задира (ИЗ), Н не менее	392
показатель износа (ДИ), мм не более	0,45
Испытания на коррозию	выдерживает
Цвет, ед. ЦНТ, не более	5,0

Масло промышленное редукторное ИТД-150 (ТУ 38.1011350-91) — нефтяное масло глубокой очистки из сернистых нефтей с присадками, улучшающими вязкостно-температурные, антиокислительные, противоизносные и противозадирные свойства.

Область применения масла ИТД-150:

Предназначено для смазывания тяжело нагруженных узлов трения и подшипников качения бумагокартоноделательных машин.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	135-165
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	1,0
Индекс вязкости, не менее	90
Содержание механических примесей, %, не более	0,02
Содержание воды	следы
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	905
Температура застывания, °C, не выше	-15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	220
Грибологические характеристики, не менее:	
индекс задира (Из), Н не менее	470
показатель износа (ДИ), мм не более	0,40
Коррозионное действие на металлы	выдерживает
Коксуемость, %, не более	0,9

Масло промышленное редукторное ИТД-680 (ТУ 38.1011337-90) — нефтяное масло, в основном, из сернистых нефтей с присадками, улучшающими смазывающие, антикислотные, антикоррозийные, противоизносные и противозадирные свойства.

Область применения масла ИТД-680:

Предназначено для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	612-748
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	2,0
Зольность, %, в пределах	0,8
Содержание механических примесей, %	0,01
Содержание воды	0,06
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	925
Температура застывания, °C, не выше	-5
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	210
Грибологические характеристики, не менее:	
индекс задира (ИЗ), Н не менее	539
показатель износа (ДИ), мм не более	0,45
Испытания на коррозию	выдерживает
Цвет, ед. ЦНТ, не более	—

Почему следует приобретать у нас МАСЛА ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масел ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНЫЕ масла

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680

ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ИТД-32, ИТД-46, ИТД-68, ИТД-150, ИТД-680 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов