



СТО 40065452 – 019 – 2016

Масло «КВАЛИТЕТ-ЭКСПАНДЕРОЛ» содержит высоковязкий минеральный компонент и композицию антифрикционных присадок и эмульгаторов, обеспечивающих высокие противозадирные свойства и легкость смывания масла водой с поверхности трубы.

Область применения

Масло предназначено для применения при производстве труб различного диаметра на высоконагруженных труборасширительных станках – экспандерах.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт):	
при 100°С, в пределах	36-46
Индекс вязкости, не менее	110
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	170
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	1000

По вопросам приобретения Масло «КВАЛИТЕТ-ЭКСПАНДЕРОЛ» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов