



Масло М-14Г2ЦС, масло М-16Г2ЦС

Масло М-14Г2ЦС

ГОСТ 12337- 84

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, в пределах	13,5÷15,0
Индекс вязкости, не менее	92
Температура застывания, °С, не выше	минус 10
Температура вспышки, °С, не ниже	215
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	910

Область применения:

Масло предназначено для смазывания главных и вспомогательных высокофорсированных тронковых дизелей судов морского, транспортного, промыслового и речного флотов. Масло обладают хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким удалением воды при сепарации.

Масло применяется в тепловозных дизелях типа ЧН 26/26, стационарных дизель-генераторах с двигателями типа ЧН 40/48, дизель-редукторных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2ЦС, масло М-16Г2ЦС

агрегатах с двигателями типа ЧН 40/46.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

Масло М-16Г2ЦС

ГОСТ 12337 — 84

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, в пределах	15,5÷17,0
Индекс вязкости, не менее	92
Температура застывания, °С, не выше	минус 10
Температура вспышки, °С, не ниже	220
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2ЦС, масло М-16Г2ЦС

Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Плотность при 20°C, кг/м³, не более	910

Область применения:

Масло предназначено для смазывания главных и вспомогательных высокофорсированных тронковых дизелей судов морского, транспортного, промыслового и речного флотов. Масло обладают хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким удалением воды при сепарации. Масло используется для смазывания цилиндров тронковых и крейцкопфных дизелей с помощью лубрикаторов.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

Почему следует приобретать у нас масло М-14Г2ЦС ГОСТ 12337- 84, масло М-16Г2ЦС ГОСТ 12337 — 84:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2ЦС, масло М-16Г2ЦС

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2ЦС, масло М-16Г2ЦС

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М-14Г2ЦС ГОСТ 12337- 84, масла М-16Г2ЦС ГОСТ 12337 — 84, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло М-14Г2ЦС ГОСТ 12337- 84, масло М-16Г2ЦС ГОСТ 12337 — 84 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М-14Г2ЦС ГОСТ 12337- 84, масла М-16Г2ЦС ГОСТ 12337 — 84 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2ЦС, масло М-16Г2ЦС

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов