



Масло М-14Г2(км), масло М-10Г2ЦС

## Масло М-14Г2(км)

ТУ 38.401-58-249-99

[Техническая консультация](#)

### Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 100°С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	14,0÷15,0
Индекс вязкости, не менее	85
Температура застывания, °С, не выше	минус 25
Температура вспышки, °С, не ниже	215
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,0
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,910

### Область применения:

Применяется для смазывания импортных высокооборотных дизелей, установленных на буровых установках, дорожно-строительных машинах, насосных станциях, подъемно-транспортном оборудовании, промышленных тракторах, в особенности для двухтактных дизелей.

Также масло используется в судовых дизельных двигателях.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2(км), масло М-10Г2ЦС

Масло эксплуатируется в летних условиях.

**Срок хранения 5 лет.**

**Варианты фасовки:**

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

**Масло М-10Г2ЦС**

**ГОСТ 12337 -84**

[Техническая консультация](#)

**Основные показатели:**

Вязкость кинематическая при 100°С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	10,0÷11,0
Индекс вязкости, не менее	92
Температура застывания, °С, не выше	минус 10
Температура вспышки, °С, не ниже	210

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2(км), масло М-10Г2ЦС

Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup> , не более	910

### **Область применения:**

Масло предназначено для смазывания главных и вспомогательных высокофорсированных тронковых дизелей судов морского, транспортного, промыслового и речного флотов. Масло обладает хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким удалением воды при сепарации. Масло используется также в циркуляционных системах крейцкопфных дизелей высокой степени форсирования.

**Срок хранения 5 лет.**

### **Варианты фасовки:**

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

**Почему следует приобретать у нас масло М-14Г2(км) ТУ 38.401-58-249-99, масло М-10Г2ЦС ГОСТ 12337-84:**

### **Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2(км), масло М-10Г2ЦС

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2(км), масло М-10Г2ЦС

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М-14Г2(км) ТУ 38.401-58-249-99, масла М-10Г2ЦС ГОСТ 12337-84, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло М-14Г2(км) ТУ 38.401-58-249-99, масло М-10Г2ЦС ГОСТ 12337-84 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М-14Г2(км) ТУ 38.401-58-249-99, масла М-10Г2ЦС ГОСТ 12337-84 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-14Г2(км), масло М-10Г2ЦС

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов