



Масло М-9с

ТУ 38.1011136-87

Техническая консультация

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с, в пределах	8,5÷9,5
Индекс вязкости, не менее	115
Температура застывания, °С, не выше	минус 55
Температура вспышки, °С, не ниже	205
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	1,0
Плотность при 20°С, кг/м³, не более	833

Область применения:

Используется как базовый компонент низкозастывающих моторных, трансмиссионных и холодильных масел и пластических смазок.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло М-9с

- 1.Бидон из белой жести, 18 дмЗ;
- 2.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 3.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 4.Налив.

По вопросам приобретения **масла М-9с** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов