

Масло М-16ИХП-3 — высококачественное моторное масло из смеси остаточного и дистиллятного компонентов сернистых нефтей для безнаддувных автотранспортных дизелей старых моделей, а также для среднефорсированных судовых, тепловозных, транспортных и стационарных дизелей с наддувом, работающих на дистиллятном дизельном топливе с массовой долей серы до 0,5 %.

Масло М-16ИХП-3 улучшено эффективной композицией присадок, придающих маслу высокие эксплуатационные свойства, надежно защищающие двигатель при работе в сложных условиях.

Масло М16ИХП-3 по вязкости соответствует SAE 40, по эксплуатационным характеристикам API соответствует классу CB.

Может быть заменено маслом: Shell Rimula R2 SAE 40

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателей масла М-16ИХП-3	Норма по ГОСТ(ТУ)
Кинематическая вязкость,мм²/с при температуре	
100°C	15,5-16,5
40°C	160
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	225
Температура застывания, °С, не выше	-25
Плотность при 20 °C, кг/м3, не более	905
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более	6,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трибологические характеристики при температуре (20 ± 5)°C:	
индекс задира, кгс	34
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более	320
Массовая доля активных элементов, %, не менее:	
бария, не менее:	0,6
Массовая доля механических примесей, %, не более:	0,013
Массовая доля воды	следы
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м², не более	9,0
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	0,5
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	3,8
Зольность сульфатная, % (масс. доля), не более	1,4
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее	100
Моющий потенциал, %, не менее	80Ф
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч	45

Почему следует приобретать у нас МАСЛО М16ИХП-3:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М16ИХП-3, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло М16ИХП-3 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М16ИХП-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



просим Вас обратиться к менеджерам:		
+78123172888 +79119283728		

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.