



Масло гидравлическое МГ-15В — минеральная основа, маловязкая низкозастывающая, которая вырабатывается при помощи гидрокаталического процесса, загущенная полиметаакрилатной присадкой.

Содержит **несколько видов присадок**:

1. Противоизносную,
2. Антиокислительную,
3. Антипенную.

Область применения:

Данное масло предназначается для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, которые работают на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла **от -40°C до +50°C** в зависимости от типа гидронасоса.

Масло ВМГЗ рекомендуется как всесезонное в северных регионах, для средней географической зоны — как зимнее.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателей	Нормы	
		1 сорт	2 сорт

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1.	Вязкость кинематическая, мм ² /с		
	— при 40°C, в пределах	13,5 - 15,0	13,5 - 15,0
	— при минус 30°C, не более	1500,0	1700,0
2.	Индекс вязкости, не менее	125	115
3.	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	140	140
4.	Температура застывания, °C, не выше	минус 50	минус 45
5.	Содержание воды	отсутствие	
6.	Содержание механических примесей	отсутствие	
7.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	
8.	Зольность, %, не более	0,4	0,4
9.	Массовая доля осадка после окисления, %, не более	0,05	0,05
10.	Испытание на коррозию	выдерживает	
11.	Изменение веса резины марки УИМ-1 ЕТР №01-65 после воздействия масла в течение 72 часов при 80+2°C, %, в пределах	4,0 - 7,5	4,0 - 7,5
12.	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	2,5	3,0
13.	Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,865	0,865
14.	Трибологические характеристики на ЧШМ трения:		
	— диаметр пятна износа (Ди) при осевой нагрузке 196 Н при 20+5°C в течение 1 ч, мм, не более	0,45	0,50
15.	Склонность к пенообразованию при 94°C:		
	— объем образующейся пены, см ³	150	150
	— устойчивость пены, см ³	50	50
16.	Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не более	2,5	2,5

Почему следует приобретать у нас МАСЛА МГ-15В:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГ-15В

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГ-15В

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла МГ-15В, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло МГ-15В закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла МГ-15В и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов