



Гидравлическое масло ТУ 38.41-58-337-2003 (взамен ОСТ 38.01281-82)



Гидравлическое масло МГЕ-10А изготавливается на основе специально подобранный высокоочищенного маловязкого нефтяного базового масла с ультранизкой температурой застывания. Масло содержит эффективный загуститель с высокой стойкостью к деструкции и присадки, которые улучшают:

- Антиокислительную стабильность
- Противоизносные
- Антикоррозионные свойства.

Благодаря уникальной рецептуре, масло, в качестве рабочей жидкости обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлических систем и устройств, которые работают в интервале температур окружающей среды **от -60°C до +55°C**.

Данное масло производится по стандарту: ТУ 38.401-58-337-2003 с ИЗМ. 1-5

Преимущества:

- Минимальное изменение вязкости во всём диапазоне рабочих температур.
- Низкая температура застывания обеспечивает работоспособность гидросистем при самых низких температурах
- Высокая механическая стабильность
- Длительный срок службы
- Отличная фильтруемость

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГЕ-10А предназначено для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до +55 °С.

Масло бывает двух видов, **недорогое**, для использования в наземной технике и **дорогое**, для использования в авиации.

[Запросить специальную цену](#)

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Цвет, ед. ЦНТ, не более	—
Кинематическая вязкость, мм ² /с, при температуре:	
50 °С	10,0
-40 °С	—
-50 °С, не более	1500
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	96
застывания, не выше	-70
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,4-0,7
Стабильность против окисления, показатели после окисления:	
Кинематическая вязкость, мм ² /с, при температуре:	
50 °С	—
-50 °С	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кислотное число, мг КОН/г, не более	—
Изменение кислотного числа, мг КОН/г, не более	0,15
массовая доля осадка, %, не более	отсутствие
Изменение массы резины марки УИМ-1 после испытания в масле, %	5,5-7,5
Индекс вязкости, не менее	—
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	860

Масло предназначено для работы в диапазоне температур от — (60-65) до + (70-75).

Описание

Гидравлическое масло. В основе изготовления специально подобранные высокоочищенное маловязкое нефтяное базовое масло с ультранизкой температурой застывания. С содержанием эффективного загустителя с высокой стойкостью к деструкции и присадки, улучшающее анти-окислительную стабильность, противоизносные и антикоррозионные свойства.

Масло МГЕ-10А прозрачная вязкая жидкость красного цвета. В его состав входят продукты гидрокрекинга парафиновой нефти и изопарафиновые и нафтеновые углеводороды.

Цвет МГЕ-10А придает специальный краситель органического происхождения. Также в состав этого средства входят разного рода загущающие и антиокислительные присадки. Осадки средство не дает.

Уникальная рецептура масла, обеспечивает надежность эксплуатации гидравлических систем и устройств работающих в интервале температур окружающей среды от -60°С до +55°С.в качестве рабочей жидкости.



МАСЛО МГЕ-10А

Использование в воздушной технике

МГЕ-10А заливается в гидросистемы летательных аппаратов. На высоте 10 тыс. метров температура воздуха вне зависимости от времени года составляет -50 оС.

Верхний предел температуры для этого продукта составляет +55 оС, нижний — -60 оС.

Применение в наземной технике

На земле используется в гидросистемах разного рода дорожно-строительной спецтехники в условиях Севера.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАСЛО МГЕ-10А



В наличии

**Стоимость МГЕ-10А — 68 000 руб
бочка 180 кг/216 литров с учетом НДС.**

[Купить](#) гидравлическое масло МГЕ-10А — 420 руб/кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАСЛО МГЕ-10А

фасовка 15 кг с учетом НДС.

[Запросить специальную цену](#)

В зависимости от объема заказа предусмотрена система скидок.

Почему следует приобретать у нас МАСЛО МГЕ-10А ТУ 38.41-58-337-2003 (взамен ОСТ 38.01281-82):

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАСЛО МГЕ-10А

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом МАСЛА АМГ-10А, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения Масло МГЕ-10А ТУ 38.401-58-337-2003 с ИЗМ. 1-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАСЛО МГЕ-10А

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов