



Масло МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С)

Масло МГЕ-46В

ТУ 0253-024-00148613-2011

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с, не менее	6,0
Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с, в пределах	41,4-50,6
Вязкость кинематическая при 0°С, мм²/с, не более	1000
Индекс вязкости, не менее	90
Температура застывания, °С, не выше	минус 32
Температура вспышки, °С, не ниже	190
Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	0,7-1,5
Показатель износа (Ди) при (20±5)°С, мм, не более	0,45

Область применения:

Для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Работоспособно в диапазоне температур от минус 10°С до 80°С.

Не подлежит обязательной сертификации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С)

Срок хранения - 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

Масло типа ВМГЗ (-45 °С)

ТУ 0253-023-00148613-2010

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 50°С, мм²/с, не менее	10
Вязкость кинематическая при минус 30°С, мм²/с, не более	1500
Индекс вязкости, не менее	130
Температура застывания, °С, не выше	минус 45
Температура вспышки, °С, не ниже	150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С)

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	2,0
--	-----

Область применения:

Для систем гидропривода и гидроуправления подъемно-транспортных, строительных, дорожных и других машин и гидрооборудования, эксплуатируемых при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

Почему следует приобретать у нас МАСЛО МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С):

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С)

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С)

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С), рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С) закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло МГЕ-46В, масло типа ВМГЗ (-45 °С)

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов