



Моторное масло М-14Г2ЦС (М-14-Г2-цс) (ГОСТ 12337-84) — состоит из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей и композиции эффективных присадок.

Обладает хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким отделением воды при сепарации.

Масло м14г2цс относят к классу моторных. Производят данный продукт из смеси остаточной и дистиллятной частей, производимых из нефтей со средним и малым содержанием серы. М-14-Г2-цс предназначено для эксплуатации в непростых условиях при высоких температурах. Его используют в оборудовании, при работе которого образуются различные отложения. В связи с этим данный продукт должен отличаться надежными характеристиками, такими как: хорошая температурно-вязкостная стабильность, высокие антиокислительные, противоизносные и иные важные свойства.

С целью сверхнадежной работы в таких условиях масло М-14-Г2-цс содержит в своем составе большое количество присадок, которые обеспечивают данному продукту отменные характеристики при эксплуатации. Приобрести данный тип масла можно в компании «Нектон Сиа» на самых выгодных условиях.

Основные преимущества М-14Г2ЦС

Среди преимуществ масла можно выделить:

- высокую степень влагостойкости;
- отличные свойства деэмульгатора, обеспечивающие достаточно свободное отделение воды в процессе сепарации;
- прекрасные моюще-диспергирующие свойства даже в условиях использования высокосернистого топлива;
- стабильность при высоких температурных показателях;
- стойкость к коррозии, окислению и износу.

М-14Г2ЦС, купить которое предлагает компания «Нектон Сиа», соответствует классу СС согласно своим характеристикам и классу SAE 40 по степени вязкости.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло моторное М14Г2ЦС

Область применения масла М-14Г2ЦС

Масло м14г2цс идеально подходит для смазывания:

- дизелей флотских судов;
- тепловозных дизелей;
- стационарных дизель-генераторов;
- дизель-редукторных агрегатов;
- разнообразных агрегатов и механизмов, которые используют на судах, где требуются масла с определенной вязкостью.

Данный продукт соответствует всем требованиям, предъявляемым производителем дизельных двигателей к маслам моторного типа.

Техническая консультация

Технические характеристики М-14Г2ЦС

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	13,5-15,0
Индекс вязкости, не менее	92
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	910

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло моторное М14Г2ЦС

Почему следует приобретать у нас масло М14Г2ЦС ГОСТ 12337-84:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло моторное М14Г2ЦС

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М14Г2ЦС ГОСТ 12337-84, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло М14Г2ЦС ГОСТ 12337-84 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М14Г2ЦС ГОСТ 12337-84 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло моторное М14Г2ЦС

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов