



SPINDLE LUBE HYPERCLEAN

SPINDLE LUBE необязательно кристаллизуется HLP -D гидравлическими маслами (DIN 51 524 / T2). Класс чистоты определяется в соответствии со стандартом ИСО на 15/13/10 . У вас есть отличный моющей и диспергирующими свойствами.

Характеристики:

- подходит для класса чистоты 15/13/10 (ISO 4406)
- сильный износ — восстановители
- эффективные противозадирные свойства
- деаэрационные
- хороший анти — вспенивающий эффект
- эффект моющего средства

Имеет эффект опыления и водопоглощения мощностью до 5 %

Использование:

Используются и рекомендованы для моторов и других машинных деталей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло SPINDLE LINE

По вопросам приобретения **масла SPINDLE LINE** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов