



Турбинное масло Т-46 (ГОСТ 32-74) изготавливается из высококачественных малосернистых беспарафинистых нефтей путем кислотной очистки. Не содержит присадок. Выбор сырья и оптимальная глубина очистки позволяют достичь высоких эксплуатационных свойств масла.

Область применения масла Т-46

Используется в судовых паротурбинных установках (турбозубчатых агрегатах) и других вспомогательных судовых механизмах с гидроприводом.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм ² /с:	
при 50°С	44 — 48
при 50°С	—
Индекс вязкости, не менее	60
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,02
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	195
застывания, не выше	-10
Массовая доля:	
водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие
механических примесей	отсутствие
фенола	отсутствие
серы, %, не более	—
Стабильность против окисления, не более:	
осадок, % (мас. доля)	0,100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло Т-46

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г	—
кислотное число, мг КОН/г	0,35
Стабильность против окисления универсальном приборе, не более:	
осадок % (мас. доля)	—
кислотное число, мг КОН/г	—
Зольность базового масла, %, не более	0,010
Число деэмульсации, с, не более	300
Коррозия на стальном стержне	Отсутствует
Коррозия на медной пластинке, группа	—
Цвет, ед. ЦНТ, не более	3,0
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	900

Почему следует приобретать у нас МАСЛО Т-46 (ГОСТ 32-74):

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло Т-46

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла Т-46 (ГОСТ 32-74), рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло Т-46 (ГОСТ 32-74) закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла Т-46 (ГОСТ 32-74) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло Т-46

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов