Турбинное масло Т-57 (ГОСТ 32-74) изготавливается из высококачественных малосернистых беспарафинистых нефтей путем кислотной очистки. Не содержит присадок. Высоковязкое. Выбор сырья и оптимальная глубина очистки позволяют достичь высоких эксплуатационных свойств масла.

Область применения масла Т-57

Используется для смазывания подшипников различных турбоагрегатов.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм^2/с:	
при 50°С	55 — 59
при 50°С	—
Индекс вязкости, не менее	70
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	195
застывания, не выше	—
Массовая доля:	
водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие
механических примесей	отсутствие
фенола	отсутствие
серы, %, не более	—

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Стабильность против окисления, не более:	
осадок, % (мас. доля)	0,100
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г	—
кислотное число, мг КОН/г	0,35
Стабильность против окисления универсальном приборе, не более:	
осадок % (мас. доля)	—
кислотное число, мг КОН/г	—
Зольность базового масла, %, не более	0,030
Число деэмульсации, с, не более	300
Коррозия на стальном стержне	Отсутствует
Коррозия на медной пластинке, группа	—
Цвет, ед. ЦНТ, не более	4,5
Плотность при 20°С, кг/м^3, не более	900

Почему следует приобретать у нас МАСЛО Т-57 ГОСТ 32-74:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла Т-57 ГОСТ 32-74, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло Т-57 ГОСТ 32-74 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла Т-57 ГОСТ 32-74 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.