



Минеральное масло из сернистых парафинистых нефтей глубокой селективной очистки. Используется в судовых паросиловых установках с тяжело нагруженными редукторами, а также во вспомогательных механизмах.

Масло ТП-46 содержит пакет эффективных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатационных характеристик (антиокислительных, антикоррозионных, деэмульгирующих и других).

Согласно требованиям к турбинным маслам

- ТП-46 надежно защищает поверхности стальных деталей от коррозии;
- имеет высокую стабильность против окисления;
- не образует стойкой эмульсии с водой;
- не выделяет осадков при длительной работе.

#### Техническая консультация

| Наименование показателей <b>ТП-46</b>                              | Норма по ГОСТ(ТУ) |
|--|-------------------|
| Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при температуре        |                   |
| 50°С   | 61,2-74,8         |
| 40°С   | —                 |
| Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup> , не более                   | 895               |
| Индекс вязкости, не менее  | 90                |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже                  | 220               |
| Температура застывания, °С, не выше                                | -10               |
| Кислотное число, мг КОН/г  | 0,5               |
| Содержание водорастворимых кислот, щелочей и механических примесей | Отсутствие        |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



|  |            |
|--|------------|
| Содержание фенола  | Отсутствие |
| Массовая доля серы в базовом масле, %, не более 0,3                  | 0,3        |
| Стабильность против окисления, не более:                             |            |
| осадок после окисления, %, не более                                  | 0,008      |
| кислотное число после окисления, мг КОН/г масла, не более            | 0,7        |
| Стабильность против окисления на универсальном приборе, не более:    |            |
| массовая доля осадка после окисления, %, не более                    | 0,10       |
| — кислотное число после окисления, мг КОН на 1г масла, не более 1,50 | 1,50       |
| Зольность базового масла, %, не более                                | 0,005      |
| Число деэмульсации, мин, не более                                    | 3,0        |
| Коррозия на стальном стержне   | Отсутствие |
| Коррозионное воздействие на металлы, группа                          | 1          |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более  | 5,5        |

### **Почему следует приобретать у нас МАСЛО ТП-46:**

#### **Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

#### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ТП-46, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло ТП-46 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ТП-46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ТП-46

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов