



ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло ТСзп-8 — маловязкое, низкозастывающее загущенное нефтяное масло селективной очистки.

Содержит присадки, которые обладают улучшающими противоизносными, антикоррозионными, противозадирными, антиокислительными, вязкостно-температурными и антипенными свойствами масла, обеспечивающие его надежную работу в условиях высоких скоростей скольжения, давлений и широком диапазоне температур.

ТСзп-8 — ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло длительного срока службы, предназначено для смазывания агрегатов трансмиссий, имеющих планетарные редукторы коробок передач, и некоторых систем гидроуправления мобильных транспортных средств.

Такое масло – это **трансмиссии транспортных машин**, прямозубые, спирально-конические и червячные передачи, работающие в условиях контактных напряжений до 20000 кг/см².

Работоспособность масла ТСзп-8 сохраняется при температуре масла до плюс 120°C и при температуре окружающего воздуха до минус 50°C.

Данное масло обеспечивает надежную и длительную работу агрегатов трансмиссий. Сохраняет рабочие характеристики при длительном хранении.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



По ГОСТ 17479.2-85 масло ТСзп-8 соответствует ТМ-3-9.
ТСзп-8 соответствует требованиям SAE 75W-80 и API GL-3.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателей ТСзп-8	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	7,5-8,5
Вязкость кинематическая при минус 40°C, не более	20000
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	900
Индекс вязкости, не менее	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	164
Температура застывания, °C, не выше	-50
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025
Массовая доля воды	Следы
Массовая доля серы за счет введения присадок, %, не менее	0,7
Массовая доля фосфора, %, не менее	0,08
Испытание на коррозию пластинок из стали и меди	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ при 20± 5 °C:	
индекс задира (Из), Н (кгс), не менее	392 (40)
нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее	2764
критическая нагрузка Рк, Н(кгс), не менее	823 (84)
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	4,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Масло ТСзп-8

Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	
при 24°C	350
при 94°C	150
при 24°C(после испытания при 94°C)	350

Почему следует приобретать у нас МАСЛА ТСзп-8:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ТСзп-8

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ТСзп-8, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ТСзп-8 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ТСзп-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ТСзп-8

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов