

**ГОСТ 16728-78**

Техническая консультация

Основные показатели:

Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с, в пределах	26,0÷35,0
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с, в пределах	41,0÷51,0
Индекс вязкости, не менее	97
Температура застывания, °C, не выше	минус 20
Температура вспышки, °C, не ниже	202
Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	0,7÷1,0

Область применения:

Масло ВНИИ НП-403 применяется в качестве рабочей жидкости гидросистем объемного типа металлорежущих станков, автоматических линий и индивидуальных тяжелых прессов и другого промышленного оборудования, а также в циркуляционных системах смазки металлорежущих станков и других механизмах, работающих на масле с аналогичными свойствами.

Не подлежат обязательной сертификации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ВНИИ НП-403

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);
- 2.Пластиковый наливной контейнер IBS(Еврокуб);
- 3.Налив.

По вопросам приобретения **масел ВНИИ НП-403** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов