



**ГОСТ 13374-86**

**Основные показатели:**

Вязкость кинематическая при 100°С, мм <sup>2</sup> /с, не менее	35
Вязкость кинематическая при минус 35°С, мм <sup>2</sup> /с, не более	4000
Температура застывания, °С, не выше	минус 62
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,01
Испаряемость масла, %, не более	3,6

**Область применения:**

Масло ВНИИ НП-I-ЧМО предназначено для смазывания часовых механизмов глубинных манометров и других точных механизмов.

Не подлежит обязательной сертификации.

**Срок хранения - 5 лет.**

**Варианты фасовки:**

1.Банка стеклянная, 1,0 дм<sup>3</sup>.



Масло ВНИИ НП-I-ЧМО

По вопросам приобретения **масла ВНИИ НП-I-ЧМО** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов