



Мастика БЭЛАМ

Мастика «БЭЛАМ» — гидро- и пароизоляционная, холодная представляет собой полностью готовый к применению многокомпонентный материал на основе битумного связующего, который производится путем смешивания раствора битума и стабилизированной эмульсии синтетического каучука (латекса) с добавлением наполнителей.

Покрытия из мастики «БЭЛАМ» обеспечивает надежную гидроизоляцию строительных конструкций, обладают высокой эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.

#### **Преимущества:**

- высокая адгезия к основанию;
- стойкая к воздействию воды и содержащихся в ней веществ, разрушающих основание;
- высокая эластичность;
- возможность использования при отрицательных температурах (до -20°C);
- широкий интервал эксплуатационных температур (от -40°C до +75°C);
- универсальность и простота нанесения.

#### **Область применения:**

Мастика «БЭЛАМ» используется для:

- ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м<sup>2</sup>;
- гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций (бетонных, металлических, цементно-песчаных, кирпичной кладки и др.), а также внутренних помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м<sup>2</sup>;
- пароизоляции поверхностей строительных конструкций и помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 1,5-2 кг/м<sup>2</sup>;
- наклеивания рулонных битумных материалов, расход: 1,5-2 кг/м<sup>2</sup>;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика БЭЛАМ

- наклеивания фанеры, ДВП, ДСП на цементно-песчаные, бетонные, гипсобетонные основания, расход: 1,5-2 кг/м<sup>2</sup>;
- наклеивания теплоизоляционных материалов (кроме пенополистирольных плит), расход: 1,5-2 кг/м<sup>2</sup>;

По вопросам приобретения мастика БЭЛАМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, [dann-25@bk.ru](mailto:dann-25@bk.ru) Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, [masla.kondor@yandex.ru](mailto:masla.kondor@yandex.ru) - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов