



Мастика «БЭЛКК-20» — гидро- и пароизоляционная, холодная представляет собой полностью готовый к применению многокомпонентный материал на основе битумного связующего, который производится путем смешивания раствора битума и стабилизированной эмульсии синтетического каучука (латекса) с добавлением наполнителей.

Покрытия из мастики «БЭЛКК-20» обеспечивает надежную гидроизоляцию строительных конструкций, обладают высокой эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.

Преимущества:

- высокая адгезия к основанию;
- стойкая к воздействию воды и содержащихся в ней веществ, разрушающих основание;
- высокая эластичность;
- возможность использования при отрицательных температурах (до -20°C);
- широкий интервал эксплуатационных температур (от -40°C до +75°C);
- универсальность и простота нанесения.

Область применения:

Мастика «БЭЛКК-20» используется для:

- ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м²;
- гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций (бетонных, металлических, цементно-песчаных, кирпичной кладки и др.), а также внутренних помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 2-5 кг/м²;
- пароизоляции поверхностей строительных конструкций и помещений (в сочетании со стеклосеткой, рулонными материалами и без них), расход: 1,5-2 кг/м²;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- наклеивания рулонных битумных материалов, расход: 1,5-2 кг/м²;
- наклеивания фанеры, ДВП, ДСП на цементно-песчаные, бетонные, гипсобетонные основания, расход: 1,5-2 кг/м²;
- наклеивания теплоизоляционных материалов (кроме пенополистирольных плит), расход: 1,5-2 кг/м²;

Гидроизоляционные покрытия из мастики «БЭЛКК-20» — это покрытия без швов, приготовленные из нескольких слоев клеящей битумно-латексной мастики «БЭЛКК-20», усиленной локальными или сплошными армирующими прокладками из стеклотекстиля. После процесса стабилизации (испарения растворителя, входящего в состав мастики) покрытие превращается в эластичный водонепроницаемый материал, который не размывается водой.

По вопросам приобретения мастики БЭЛКК-20 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов