



ТУ 21-27-37-89

Для приклеивания рулонного изола и других материалов разработана мастика изол. В ее состав входят следующие материалы: изношенная резина, битум, каменноугольная смола, наполнители и антисептики. Мастiku приготавливают горячей и холодной.

Горячая мастика поставляется в картонной таре, а холодная — в металлической. Горячие мастики изол применяют для приклеивания рулонных материалов, паркета, керамических плиток, обмазочной гидроизоляции и покраски кровель, для заполнения швов, холодные — для гидроизоляции поверхности надземных и подземных сооружений, укрепления грунтов, приклеивания рулонных материалов, пороизола, паркета и покраски рулонных кровель.

Мастика ИЗОЛ выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг, ведра 10 кг и 20 кг;

По вопросам приобретения мастика ИЗОЛ марки ВГ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов