



Выпускается в готовом виде и представляет собой многокомпонентную однородную массу, которая состоит из битума, органического растворителя, наполнителя и добавок.

Для устройства защитных слоев кровель, устройства и ремонта мастичных кровель, для наружной и внутренней гидроизоляции бетонных и других строительных конструкций, для гидроизоляции трубопроводов и для приклеивания различных строительных материалов. Мастика МБ-Х выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

Применение:

- устройства и ремонта мастичных кровель,
- приклейки рулонных материалов,
- для наружной и внутренней гидроизоляции фундаментов и конструкций
- антикоррозийной обработки по металлу: труб, оград и прочих металлических поверхностей;
- для приклеивания паркета, ДСП, фанеры и других деревянных изделий, линолеума на любые поверхности.

Преимущества:

- Гидроизоляционные работы мастикой МБ-Х можно вести по влажным до (10%) бетонным поверхностям
- Покрытие на основе МБ-Х обладает высокой эластичностью при температуре -40до + 900Высокая адгезия (прилипаемость) к различным поверхностям
- Долговечность покрытия до 5 лет. Теплостойкость мастики на уклоне 450 не менее 800
- Рекомендована для применения в сельском хозяйстве при возведении и ремонте различных строений.
- для гидроизоляции бассейнов, ванн и душевых перед кладкой кафелем, плиткой



Мастика МБ-Х

По вопросам приобретения мастика МБ-Х и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов