



ТУ 21-1115-54-91

Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика (ТУ 21-1115-54—83)— многокомпонентная однородная масса, состоящая из нефтяного битума, бутилкаучука, наполнителя (тальк или талькомагнезит) и пластификатора.

Предназначена для ремонта мастичной, рулонной кровли и гидроизоляции строительных конструкций. Мастика МБНП предназначена для устройства и ремонта мастичных и рулонных кровель, гидроизоляции строительных конструкций, приклеивания рулонных материалов при изоляции мест примыканий, швов и стыков. Мастика МБНП выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг

Показатели МБНП

Температура размягчения по КиШ, °С 85

Теплостойкость, °С, не ниже 80 Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин при температуре, °С -15...-20

По вопросам приобретения мастика МБНП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов