



ТУ 21-27-66-80

Представляет собой однородную массу, получаемую перемешиванием в заданном соотношении двух компонентов — основного и вулканизирующего.

Применение для устройства безрулонных гидроизоляционных покрытий строительных конструкций. Образующее покрытие сохраняет эластичность в диапазоне температур от—50 до 100 °С.. Мастика МКВЦз выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

«МКВЦз» ТУ 21-27-66-80 — это двухкомпонентное эластомерное покрытие изготовленное из высококачественных каучуков для устройства бесшовной кровли, гидроизоляции и антикоррозионных покрытий.

Покрытие наносится в жидком виде валиком, кистью либо оборудованием безвоздушного распыления и образует после отверждения прочную, эластичную и полностью водонепроницаемую мембрану

Покрытие обладает высокой устойчивостью к действию воды, разбавленных кислот, концентрированных каустических растворов, солей.

«МКВЦз» обладает самым низким уровнем проницаемости влаги и газов из всех существующих гидроизоляционных материалов.

Покрытие может быть использовано дляремонта эксплуатируемых и устройства новых кровель любого уклона и очертания, наружной гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозионной защиты, вкачестве гидроизоляционного и защитного эластичного материала поверх пенополиуретановой пены нанесенной, накровлю зданий.

- Устойчивость квоздействию химических растворов и погодных условий
- Высокая водонепроницаемость.
- Вотличии отиспользования рулонных кровельных материалов полностью исключает протечки и ненесет дополнительной нагрузки наперекрытия

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Возможность устройства и ремонта кровель, безснятия или замены существующего кровельного ковра
- Прекрасная адгезия ко всем материалам
- Высокая прочность и эластичность
- При использовании оборудования безвоздушного напыления возможность устройства более 1000 м² кровельных покрытий за смену
- Долговечность покрытия по данным испытательной лаборатории составляет около 45 лет.
- Высокая ремонтнопригодность (при механическом повреждении покрытия достаточно легко и просто, без использования какой-либо техники, нанести на поврежденный участок покрытие «Ультрасил Стандарт») Затраты на последующий ремонт кровли снижаются по сравнению с рулонными материалами в несколько раз
- Возможность использования в интервале температур от -20°С до +40°
- Теоретический расход при устройстве кровли: 1,5-4 кг/м².
- Рекомендуемая толщина покрытия: (0,7-2,5 мм) в зависимости от требуемого применения.
- Количество слоев: от 1 до 4 при толщине слоя в 500 микрон.
- Цвет: черный, по отдельному заказу ультрамарин, серый, синий, зеленый, желтый, бордовый.
- Упаковка: ведра 10 кг, бочки 20 кг.

По вопросам приобретения мастики МКВЦз (зеленая) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: