



Мастика МКВГ ТУ 21-27-39-77

Представляет собой однородную массу, получаемую перемешиванием в заданном соотношении двух компонентов — основного и вулканизирующего.

Применение для устройства безрулонных гидроизоляционных покрытий строительных конструкций. Образованное покрытие сохраняет эластичность в диапазоне температур от—50 до 100 °С.. Мастика МКВГ выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

«МКВГ» ТУ 21-27-39-77 «МКВГ» — это двухкомпонентное эластомерное покрытие изготовленное из высококачественных каучуков для устройства бесшовной кровли, гидроизоляции и антикоррозионных покрытий.

Покрытие наносится в жидком виде валиком, кистью либо оборудованием безвоздушного распыления и образует после отверждения прочную, эластичную и полностью водонепроницаемую мембрану

Покрытие обладает высокой устойчивостью к действию воды, разбавленных кислот, концентрированных каустических растворов, солей.

«МКВК» обладает самым низким уровнем проницаемости влаги и газов из всех существующих гидроизоляционных материалов.

По вопросам приобретения мастик МКВГ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов