

## Наименование

Мастика предназначена для герметизации светопрозрачных ограждений теплиц. Она применяется для сооружений, несущие конструкции которых выполнены из алюминиевых или стальных оцинкованных профилей, а светопрозрачное ограждение — из стекла, стеклопакетов или синтетических светопрозрачных панелей.

#### Описание

Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная представляет собой невысыхающую густую пастообразную массу коричневого цвета на основе бутилкаучука. Мастика выпускается в виде жгутов. Мастика предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен в крупнопанельном домостроении и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен.

Мастика представляет собой однородную вязкую массу, изготавливаемую на основе синтетических каучуков, наполнителей, масел и специальных добавок.

## Примечание

Она обладает высокой прочностью сцепления к стеклянным и металлическим поверхностям, тем самым обеспечивает не только долговременную герметизацию стыков, но и частичное крепление стекла к шпросам.

Отсутствие миграции составляющих компонентов мастики позволяет снизить запыленность светопрозрачных ограждений при эксплуатации.

# Расход мастики

Средний расход мастики составляет 0,4-0,5 кг на квадратный метр теплицы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Фасовка

Мастика поставляется в картонных навивных барабанах в виде жгута круглого или овального поперечного сечения , обернутого в полиэтиленовую пленку. Масса брутто одного грузового места не более 50 кг.

По вопросам приобретения мастики нетвердеющая геметизирующая получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: