



Мастика МБР применяется для устройства мастичных и рулонных кровель, гидроизоляции бетонных и кирпичных сооружений, защиты стальных трубопроводов и других сооружений (в том числе подземных с целью защиты их от почвенной коррозии). Используется в качестве антикоррозионной защиты металлических (защита днищ транспорта), деревянных и других конструкций.

- [Мастика МБР-Г-55](#)
- [Мастика МБР-Г-65](#)
- [Мастика МБР-Г-75](#)
- [Мастика МБР-Г-85](#)

Мастика МБР-Г-90 ГОСТ 15836-79 резино-битумная

Резино-битумные мастики горячего применения МБР-Г-90 представляют собой многокомпонентную массу, состоящую из высококачественных нефтяных битумов и наполнителей мелкодисперсной резиновой крошки и пластификатора. Мастики приготавливается путем непрерывного перемешивания компонентов в специальном реакторе при температуре 200-230°C в течение 2-6 ч.

Мастика МБР-Г-100 ГОСТ 15836-79 резино-битумная

Резино-битумные мастики горячего применения МБР-Г-100 представляют собой многокомпонентную массу, состоящую из высококачественных нефтяных битумов и наполнителей мелкодисперсной резиновой крошки и пластификатора. Мастики приготавливается путем непрерывного перемешивания компонентов в специальном реакторе при температуре 200-230°C в течение 2-6 ч.

По вопросам приобретения мастики серии МБР-Г и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика серии МБР-Г

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов