



Мастика МБМ ГОСТ 6997-77

Маслобитумный морозостойкий состав (готовят смешением битума, полученного окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти, и трансформаторного масла)

Применение

Для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов и др.

Мастика МБ-70/60 выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг.

[Техническая консультация](#)

Технические требования

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания
	МК-45	МБМ	МБ-70/60	МБ-90/75	
	высший сорт ОКП	высший сорт ОКП	высший сорт ОКП	высший сорт ОКП	
	02 5541 010	02 5541 0202	02 5541 0205	02 5541 0206	



Мастики серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная

1. Температура каплепадения, ° С, не ниже	—	—	80	90	По ГОСТ 6793
2. Температура размягчения по кольцу и шару, ° С	45-55	Не ниже 40	55-65	70-80	По ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.2 настоящего стандарта
3. Усадка, %, не более	6,5	6,0	6,0	7,0	По п. 3.3
4. Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более	0,20	0,20	0,20	0,20	По ГОСТ 20739 с изменением по п. 3.4 настоящего стандарта
5. Пробивное напряжение переменным током 50 Гц в течение 1 мин, В, не ниже	50000	40000	50000	50000	По п. 3.5
6. Морозостойкость, ° С, не выше	—	-45	-5	0	По п. 3.6
7. Температура вспышки, °С, не ниже	190	170	260	250	По ГОСТ 4333
8. рН водной вытяжки	7,0-8,5	—	—	—	По п. 3.7
9. Испытание на хрупкость и адгезию к металлам	Выдерживает				По п. 3.8
10. Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие				По ГОСТ 6307

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастики серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная

Мастика МБ-50

Мастика МБ-70/60

Мастика МБ-90/75 ГОСТ 6997-77

Маслобитумный морозостойкий состав (готовят смешением битума, полученного окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти, и трансформаторного масла)

Применение

для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов и др.

Мастика МБ-90/75 выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг

[Техническая консультация](#)

Технические требования

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастики серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания
	МК-45	МБМ	МБ-70/60	МБ-90/75	
	высший сорт ОКП 02 5541 010	высший сорт ОКП 02 5541 0202	высший сорт ОКП 02 5541 0205	высший сорт ОКП 02 5541 0206	
1. Температура каплепадения, ° С, не ниже	—	—	80	90	По ГОСТ 6793
2. Температура размягчения по кольцу и шару, ° С	45-55	Не ниже 40	55-65	70-80	По ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.2 настоящего стандарта
3. Усадка, %, не более	6,5	6,0	6,0	7,0	По п. 3.3
4. Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более	0,20	0,20	0,20	0,20	По ГОСТ 20739 с изменением по п. 3.4 настоящего стандарта
5. Пробивное напряжение переменным током 50 Гц в течение 1 мин, В, не ниже	50000	40000	50000	50000	По п. 3.5
6. Морозостойкость, ° С, не выше	—	-45	-5	0	По п. 3.6
7. Температура вспышки, °С, не ниже	190	170	260	250	По ГОСТ 4333
8. рН водной вытяжки	7,0-8,5	—	—	—	По п. 3.7
9. Испытание на хрупкость и адгезию к металлам	Выдерживает				По п. 3.8
10. Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие				По ГОСТ 6307

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастики серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная

[Техническая консультация](#)

Технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 400-80	3.6.1
ГОСТ 617-90	3.6.1
ГОСТ 1510-84	4.1
ГОСТ 2226-88	4.2
ГОСТ 2517-85	2.2 , 3.1
ГОСТ 4095-75	3.6.1
ГОСТ 4333-87	1.2
ГОСТ 6034-74	3.8.1
ГОСТ 6307-75	1.2
ГОСТ 6581-75	3.5.1
ГОСТ 6709-72	3.7
ГОСТ 6793-74	1.2
ГОСТ 6823-77	3.8.1
ГОСТ 8050-85	3.6.1
ГОСТ 9293-74	3.6.1
ГОСТ 11506-73	1.2
ГОСТ 19729-74	3.8.1
ГОСТ 20739-75	1.2 , 3.4.1
ГОСТ 21235-75	3.8.1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастики серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24597-81	4.6
ГОСТ 26663-85	4.6
ОСТ 38.02386-85	3.6.1
ТУ 38.101169-88	4.2

МБ-кабельная

Мастика МБ-50 (Горячая)

Битумно-масляная морозостойкая мастика холодного применения представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, трансформаторных масел и модифицирующих добавок, используются в горячем состоянии

Применение

для гидроизоляции строительных конструкций, а также для изоляции от блуждающих токов подземной части мостовых и других конструкций. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равномерное перемешивание и соблюдение температурного режима. Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п.

Мастика МБ-50 выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг

Мастика МБ-50 (Холодная)

Битумно-масляная морозостойкая мастика холодного применения представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



вяжущего, трансформаторных масел и модифицирующих добавок, используются в горячем состоянии

Применение

для гидроизоляции строительных конструкций, а также для изоляции от блуждающих токов подземной части мостовых и других конструкций. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено его равномерное перемешивание и соблюдение температурного режима. Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п.

Мастика МБ-50 выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

Техническая консультация

Технические требования

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания
	МК-45	МБМ	МБ-70/60	МБ-90/75	
	высший сорт ОКП 02 5541 010	высший сорт ОКП 02 5541 0202	высший сорт ОКП 02 5541 0205	высший сорт ОКП 02 5541 0206	
1. Температура каплепадения, ° С, не ниже	—	—	80	90	По ГОСТ 6793



Мастики серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная

2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	45-55	Не ниже 40	55-65	70-80	По ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.2 настоящего стандарта
3. Усадка, %, не более	6,5	6,0	6,0	7,0	По п. 3.3
4. Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более	0,20	0,20	0,20	0,20	По ГОСТ 20739 с изменением по п. 3.4 настоящего стандарта
5. Пробивное напряжение переменным током 50 Гц в течение 1 мин, В, не ниже	50000	40000	50000	50000	По п. 3.5
6. Морозостойкость, °С, не выше	—	-45	-5	0	По п. 3.6
7. Температура вспышки, °С, не ниже	190	170	260	250	По ГОСТ 4333
8. pH водной вытяжки	7,0-8,5	—	—	—	По п. 3.7
9. Испытание на хрупкость и адгезию к металлам	Выдерживает				По п. 3.8
10. Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие				По ГОСТ 6307

По вопросам приобретения **мастик серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастики серии МБМ, МБ-50, МБ-кабельная

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов