



ТУ 8729-075-00302480-2012

Материал предназначен для изготовления бассейнов как внутри, так и снаружи помещений методом тепловой сварки строительным феном.

Представляет собой двухсторонний материал с полимерным покрытием на основе модифицированного поливинилхлорида армированный полиэфирной сеткой.

Материал водонепроницаем, морозоустойчив, стоек к действию хлора, чистящих средств, устойчив к действию ультрафиолета, имеет глянцевую поверхность, прекрасно чистится от грязи.

Выпускается синего и бирюзового цветов.

Техническая консультация

Техническая характеристика:

Масса, г/м ² , не более	1500
Разрывная нагрузка, даН, не менее:	47
в продольном направлении	37
в поперечном направлении	
Удлинение при разрыве, %, не более:	30
в продольном направлении	30
в поперечном направлении	
Сопротивление раздиранию, даН, не менее:	15
в продольном направлении	15
в поперечном направлении	
Прочность сварного шва при расслаивании, кН/м	3,0
Истираемость, кг/Дж, не более	$2,22 \cdot 10^{-7}$



Материал армированный для отделки бассейнов

Удлинение под нагрузкой 16 даН, %, не более:	2
в продольном направлении	2
в поперечном направлении	
Морозостойкость, °С, не выше	— 40
Жесткость, сН, не более:	15
в продольном направлении	15
в поперечном направлении	
Воздухопроницаемость под давлением 0,3 кг/см ² , л/сутки, не более	2,5

Чтобы купить **Материал армированный для отделки бассейнов** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов