



ТУ 8721-004-00302480-93

Предназначен для изготовления средств индивидуальной защиты персонала работающего с радиоактивными веществами на предприятиях государственной корпорации Росатом.

Представляет собой пленочный материал оранжевого цвета, полученный переработкой поливинилхлоридной композиции методом каландрирования, с кратностью дезактивации до 10 раз.

При изготовлении изделий материал сваривается током высокой частоты.

[Техническая консультация](#)

Техническая характеристика:

Ширина, см	120
Толщина, мм	0,25±0,05 0,7±0,1
Прочность при разрыве МПа, не менее:	
в продольном направлении	16
в поперечном направлении	13
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:	
в продольном направлении	240
в поперечном направлении	250



Материал для средств индивидуальной защиты группы Рз

Соппротивление раздиру, даН/мм, не менее:	2
в продольном направлении	—
в поперечном направлении	—
Жесткость, сН, не более:	2/1,8
в продольном направлении	14/14
в поперечном направлении	—
Морозостойкость, °С, не выше	— 45

Чтобы купить **Материал для средств индивидуальной защиты группы Рз** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов